



Standaard vetspuit-HHFP

M 10 x 1-PZ-MU

Item number:	12 630
EAN:	4103810126307
Discount group:	A

Technische gegevens

Vetspuitaansluiting drukzijde:	M 10 x 1
Vulvolume (cm ³):	500
Vulmogelijkheden:	400-g-vetcartouche, DIN 1284, of los vet met behulp van een spatel
Diameter vetpompzuiger (mm):	8
Bediening vetpompzuiger:	m.b.v. handhefboom
Transportvolume/slag (cm ³):	1,2 bij een vetdichtheid van 0,92 kg/dm ³ , getest met vetcartouche 400 g (12 511)
Doorvoerdruk tot (bar):	400
Barstdruk systeem (bar):	850
Barstdruk vetspuitkop (bar):	1200
Schuifstangbediening:	m.b.v. L-greep
Afsluitdeksel:	los
Wanddikte vetspuitbuis (mm):	1,0
Laklaag:	zilver
Afmetingen lxbxh (mm):	395 x 120 x 66
Gewicht (kg):	1,27

Specificatie

- Versterkte slang, M 10 x 1 bu, 8 x 300 mm (12 656)
- Hydraulisch mondstuk, M 10 x 1 bi (12 631)

Bijzondere kenmerken

- Het apparaat verwerkt vetten tot NLGI 2 bij 20 °C
- Vormmanchet met nauwe aansluiting bij los vet of cartouches
- Volgens DIN 1283
- TÜV-gecertificeerd
- Pompzuiger met een hoge pasprecisie t.o.v. de cilinder (geen schijnsmering)
- Prestatie na 40.000 gebruikscycli onveranderd
- Vetspuitkop van zinkspuitgietwerk Z 410
- Door de sterke karteling een veilige greep
- Veilige handgreep aan de drijfstang
- Antislip handgreep aan de vetspuit-hendel
- Door de losse deksel met klemstuk is het mogelijk om de veerkracht in elke positie handmatig te ondersteunen voor de compressie van los vet of om de manchet in beschadigde cartouches te persen
- Geringe krachtinwerking bij het smeren door optimale hefboomverhoudingen
- Snelle ontluchting door de vetspuitbuis een halve slag te draaien

Verpakking

Verpakking:	Polyzak bedrukt, met EAN-code
Afmetingen lxbxh (mm):	400 x 360 x 145
Gewicht inclusief verpakking (kg):	13,1
Verpakkingseenheid:	10,0