



Industrie-vetspuit 1-HHFP

G 1/8" -FN-zwart-GBDR-MU

Item number: 12 636 102
EAN: 4103810129827
Discount group: A

Technische gegevens

Vetspuitaansluiting aan drukzijde m.b.v.

metalen adapter: G 1/8"
 Vulnippel: M 10 x 1
 Vulvolume (cm³): 500
 Vulmogelijkheden: 400-g-vetcartouche, DIN 1284, vetvulapparaat of los vet met behulp van een spatel

Diameter vetpompzuiger (mm): 9
 Bediening vetpompzuiger: m.b.v. handhefboom
 Transportvolume/slag (cm³): proportioneel t.o.v. de handhefboomafstand, max. 1,6

Doorvoerdruk tot (bar): 400
 Barstdruk systeem (bar): 850
 Barstdruk vetspuitkop (bar): 1200
 Laklaag: zwart
 Schuifstangbediening: m.b.v. L-greep
 Afsluitdeksel: los
 Wanddikte vetspuitbuis (mm): 1,0
 Afmetingen lxbxh (mm): 390 x 120 x 66
 Gewicht (kg): 1,25

Specificatie

- Vulnippel (FN), M 10 x 1 bu, (12 670)
- Sproeibuis, gebogen, G 1/8", 150 mm (12 735)
- Mondstuk, 4 BA, G 1/8" (12 731)
- Verkoopverpakking met EAN-code

Bijzondere kenmerken

- Het apparaat verwerkt vetten tot NLGI 2 bij 20 °C
- Vormmanchet met nauwe aansluiting bij los vet of cartouches
- De manchet kan, afhankelijk van de beweeglijkheid van de schuifstang, ook bij een beschadigde cartouche of een niet maatvast cartouche aangebracht worden
- Volgens DIN 1283
- TÜV-gecertificeerd
- Pompzuigers, cilinders en O-ring met 6µ paszekker (geen schijnsmering)
- Geen schijnsmering, afdichtingssysteem O-ring en ventielkogel voorkomen dat het in de vetspuitkop geprimeerde vet zich terugtrekt
- Prestatie na 40.000 gebruikscycli onveranderd
- Vul- en ontluchtingssysteem in de vetspuitkop
- Vetspuitkop van zinkspuitgietwerk Z 410
- Door de sterke karteling een veilige greep
- Veilige handgreep aan de drijfstang
- Antislip handgreep aan de vetspuit-hendel
- Maakt ook bij een sterke tegendruk een variabele smeerdruk bij een gelijkmatige krachtinwerking mogelijk

- Moeilijk toegankelijke plaatsen kunnen bereikt worden, omdat het vet bij de kleinste hefboomopening betrouwbaar aangezogen wordt en naar het smeerpunt getransporteerd kan worden
- Door de losse deksel met klemstuk is het mogelijk om de veerkracht in elke positie handmatig te ondersteunen voor de compressie van los vet of om de manchet in beschadigde cartouches te persen
- Drijfstang in elke positie vastzetbaar - drijfstang hoeft niet compleet naar achteren te worden getrokken om de druk van de veer van het vet te halen (vet verzeept niet)
- Snelle ontluchting door de vetspuitbuis een halve slag te draaien

Verpakking

Afmetingen lxbxh (mm):	400 x 140 x 75
Gewicht inclusief verpakking (kg):	1,4
Verpakkingseenheid:	1,0