



Vatpomp

SRL 355-955-18 l/min

Item number: 13 012
EAN: 4103810130120
Discount group: A

Technische gegevens

Doorvoercapaciteit (l/slag): 0,3
 Aanvoersnelheid bij 60 slagen/min (l/min): 18
 Doorvoermateriaal: Oliën, tot SAE 90
 Toepassing: container voor 60/200/220 l
 Uitloop: Gebogen uitloop, met wartelmoer bevestigd
 Lengte zuigbuis (mm): 355
 Onder te dompelen (2-delig) (mm): 355 - 625
 Onder te dompelen (3-delig) (mm): 685 - 955
 Vatschroefverbinding: G 2" bu

Materialen van delen die in aanraking komen met media

Pompkop: slagvast zinkspluitgietwerk
 Pomplichaam: Aluminium
 Zuigbuis: HDPE (polyethyleen van hoge dichtheid)
 Gebogen uitloop: PP
 Dichtingen: PVC, NBR, FKM

Gewicht (kg): 1,59

Specificatie

- Telescoopzuigbuis (13 094) in lengte verstelbaar (van 355 tot 955 mm)
- Ergonomische handgreep, antislip, zeer goede krachtoverbrenging en hantering
- Verpakt in aparte doos
- Met EAN-code

Bijzondere kenmerken

- Te gebruiken voor motorolie van SAE 5 W tot SAE 50, transmissieolie van SAE 75 W tot SAE 90, stookolie, diesel, machineolie, snijolie, petroleum, onverdunde antivries
- Vanwege de eenvoudige demontage is een probleemloze reiniging mogelijk
- In de zuigleiding kan op zeer eenvoudige wijze een zuigkorf van edelstaal geïnstalleerd worden, zonder gebruik te maken van gereedschap
- Door de terugslagklep loopt het medium niet terug in de container

Verpakking

Afmetingen lxbxh (mm): 800 x 90 x 90
 Gewicht inclusief verpakking (kg): 1,77
 Verpakkingseenheid: 1,0

13012
 Technische
 SAE 355-955-18 l/min

