



Jerrycan voor brandstof-10 l

PE-met flexibele uitloop

Item number: 21 133
EAN: 4103810211331
Discount group: A

Technische gegevens

Inhoud (l): 10
UN-goedkeuring: un 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1173
 Alle brandstof jerrycans (VN) moeten volgens de GHS / CLP-verordening van 01-06-2015 door de eindgebruiker worden gemarkeerd. Voor de identificatie maakt u gebruik van onze etiketten, Art.-Nr. (80 967).

Materiaal jerrycan: HDPE (polyethyleen van hoge dichtheid)
Kleur jerrycan: rood, RAL 3001
Materiaal afsluitdop en adapter: Polypropyleen
Materiaal tuit en fixeerbands: LDPE (polyethyleen van lage dichtheid)
Kleur afsluitdop: rood, RAL 3001
Kleur fixeerbands en adapter: ijzergrijs, RAL 7011
Kleur tuit: wit, transparant
Lengte tuit (mm): 245
Diameter uitloop bu (mm): 20
Hoogte (mm): 319
Grondvlak lxb (mm): 329 x 195
Gewicht (kg): 0,82

Specificatie

- Flexibele tuit met geïntegreerde ontluuchting
- Tuit wordt in de jerrycan opgeborgen
- Sluitdop met fixeerbands tegen verliezen geborgd
- Met EAN-code

Bijzondere kenmerken

- Geschikt voor vloeibare brandstoffen
- Krachtbesparend gebruik door verzonken handgreep
- Geen roestdeeltjes in de brandstof
- Minder water-condensaat in de jerrycan
- Uitloop geïntegreerd in jerrycan met gepatenteerde sluiting incl. ontluuchting
- Uitloop wordt niet vuil omdat hij binnenin de jerrycan opgeborgen wordt
- Afmetingen legerjerrycan-conform
- Geringe thermische geleidbaarheid in vergelijking met de stalen uitvoering
- Robuust en ongevoelig voor slagen of stoten
- UN-goedkeuring

Verpakking

Verpakkingseenheid: 1,0