



Jerrycan voor brandstof-20 l

PE-met flexibele uitloop

Item number: 21 147
EAN: 4103810211478
Discount group: A

Technische gegevens

Inhoud (l): 20
UN-goedkeuring: un 3H1 / Y /100/ CZ / PRESSOL - IMET 2233
 Alle brandstof jerrycans (VN) moeten volgens de GHS / CLP-verordening van 01-06-2015 door de eindgebruiker worden gemarkeerd. Voor de identificatie maakt u gebruik van onze etiketten, Art.-Nr. (80 967).



Materiaal jerrycan: HDPE (polyethyleen van hoge dichtheid)
Kleur jerrycan: zwartgrijs, RAL 7021
Materiaal afsluitdop en adapter: Polypropyleen
Materiaal tuit en fixeerbands: LDPE (polyethyleen van lage dichtheid)
Kleur afsluitdop: rood, RAL 3001
Kleur fixeerbands en adapter: ijzergrijs, RAL 7011
Kleur tuit: wit, transparant
Lengte tuit (mm): 245
Diameter uitloop bu (mm): 20
Hoogte (mm): 433
Grondvlak lxb (mm): 381 x 201
Gewicht (kg): 0,95

Specificatie

- Flexibele tuit met geïntegreerde ontluuchting
- Tuit wordt in de jerrycan opgeborgen
- Sluitdop met fixeerbands tegen verliezen geborgd
- Met EAN-code



Bijzondere kenmerken

- Geschikt voor vloeibare brandstoffen
- Met visuele strepen aan beide zijden en een schaalverdeling om het vulvolume direct te herkennen
- Krachtbesparend gebruik door verzonken handgreep
- Geen roestdeeltjes in de brandstof
- Minder water-condensaat in de jerrycan
- Uitloop geïntegreerd in jerrycan met gepatenteerde sluiting incl. ontluuchting
- Uitloop wordt niet vuil omdat hij binnenin de jerrycan opgeborgen wordt
- Geringe thermische geleidbaarheid in vergelijking met de stalen uitvoering
- Robuust en ongevoelig voor slagen of stoten
- UN-goedkeuring



Verpakking

Verpakkingseenheid: 1,0

