



# KOLMAT® HENNEP

## VOOR HET AFDICHTEN VAN METALEN SCHROEFDRAADVERBINDINGEN



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen.

### TOEPASSINGSGBIED

Voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen in o.a. (drink)water-, CV- en gasinstallaties en persluchtssystemen. Gebruiken in combinatie met Kolmat® Fitterskit (Alu) of Silpat®. Niet geschikt voor zuurstof.

### VOORBEREIDING

**Voorbehandeling oppervlakken:** Oppervlakken goed reinigen en ontvetten.

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

1. Hennep aanbrengen op de schroefdraad (met de schroefdraad meedraaien).
2. Pasta royaal en gelijkmatig aanbrengen op de gehele schroefdraad.
3. Verbinding monteren.

**Vlekken/resten:** Resten verwijderen met een ontvettingsmiddel.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Waterbestendigheid:** Zeer goed

**Temperatuurbestendigheid:** -20°C tot +130°C

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Basisgrondstof:** Vlasvezels

**Kleur:** Bruin

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden. Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.