



# 5IN1 INSTANT GASKET BLACK

*De nieuwe 5in1 Instant gasket black wordt gebruikt als vloeibare pakkingmaker die extreme temperaturen aankan.*



**BLACK**  
**+260°C**

5in1 Re-Seal vloeibare pakking is bedoeld voor motoren met zuurstofsensors. Ideaal voor het maken van vervangende pakkingen voor kleppendecksel, transmissie, oliecarters, waterpompen, thermostaathuis, ashuis, uitlaatspruitstuk en vele andere toepassingen. Deze zwarte vloeibare pakking biedt een betrouwbare, duurzame afdichting die bestand is tegen extreme temperaturen, oliën, brandstoffen en chemicaliën. Bestand tegen hoge temperatuur tot +260 °C 500 F (kortdurend).

Met de nieuwe 5in1 zwarte vloeibare pakking bent u bestand tegen de meest extreme temperaturen, oplopend tot wel +260 °C. Dit maakt het meteen de perfecte alternatieve keuze voor de eerder gebruikte 5in1 vloeibare pakking rood. Hierdoor kunt u nu met slechts één product werken, zonder de noodzaak om dubbele voorraden aan te houden.

## EIGENSCHAPPEN

- ✓ Biedt langdurige afdichting en voorkomt lekkages
- ✓ De afdichting blijft betrouwbaar en lekvrij, zelfs onder zware omstandigheden
- ✓ Speciaal ontwikkeld voor gebruik in automotive, industrie en diverse andere toepassingen
- ✓ Bestand tegen brandstof, transmissievloeistoffen, water, olie en antivries
- ✓ Vervangt kurk, vilt, papier en rubber pakkingen
- ✓ De nieuwe power can maakt het mogelijk de uitstromende kit te regelen om een professionele afwerking te krijgen
- ✓ De nieuwe 5in1 vloeibare pakking zwart kan tot extreme temperaturen en vervangt daarmee de 5in1 vloeibare pakking rood (687097) en de oude 5in1 vloeibare pakking zwart (art.nr. 687095)

## TOEPASSINGEN



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>Toestand</b>   | Vloeibaar      |
| <b>Kleur</b>      | Zwart          |
| <b>Reuk/smaak</b> | Karakteristiek |
| <b>Vlampunt</b>   | Niet bekend    |

## GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.

Snij de tuit op gewenste dikte af. Draai de regelaar open om de klep te openen. Hierdoor komt de hefboom maximaal omhoog. Plaats de tuit aan het begin van de te maken verbindingen. Druk op de hefboom en trek de tuit langs de verbinding/het oppervlak in een vloeiende beweging. De hoeveelheid uittredende kit kan worden geregeld door de regelaar terug te draaien.

Na gebruik de regelaar geheel terugdraaien, de hefboom daalt en de klep sluit. Plaats de afsluitdop, zodat de uitharding voor de kit in de tuit wordt vertraagd.

Moet de verbinding later weer worden gedemonteerd, smeer dan wat olie op één van de contactvlakken.

Verbinding niet te strak aantrekken!

## VERPAKKINGEN

Art. Nr. 687099 – 200ML



**Postal Address**  
P.O. Box 441  
2990 AK Barendrecht  
The Netherlands

**Visiting Address**  
Koolhovenstraat 10  
3125 BT Schiedam  
The Netherlands

**Tel.** +31 (0) 180-699 234  
**Fax.** +31 (0) 180-699 235  
**E-mail** [info@maumo.nl](mailto:info@maumo.nl)  
**Internet** [www.5in1power.nl](http://www.5in1power.nl)