MOTIP Roestomvormer Spray

Technisch informatieblad



MOTIP Roestomvormer is een roestomvormer en primer in één stap. Uitermate geschikt voor de restauratie van voertuigen, machines en allerlei voorzieningen. Dit roestherstelsysteem op basis van epoxyhars vloeit samen met de geneutraliseerde roestlaag tot een metaal-organisch ijzercomplex. De zwarte, zeer compacte beschermlaag bouwt de primer op en vormt de basis voor de daaropvolgende, duurzame lakafwerking.

Ord.-no.: 04133

Kwaliteit en kenmerken

Epoxy-polymeersysteem.
De ideale basis voor duurzame laklagen.
Lood- en zinkchromaatvrij.
Gebruiksvriendelijk
Zeer effectief
Tot 160°C hittebestendig.

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Speciale combi hars
Colourname: amber
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 30 °C
Vlampunt: n.a.
Opslagstabiliteit: 10 y
Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
Voorafgaand aan de behandeling: Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Roest- en loszittende laklagen verwijderen.
Behandeling: Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn. Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C. Schud de spuitbus voor gebruik 2 minuten en spuit een monster. Afstand tot het te behandelen oppervlak ongeveer 25 tot 30 centimeter.
Overspuitbaar na ca. 6 uur.
Extra stoven maakt de beschermlaag bijzonder goed bestand tegen water, zout water en oplosmiddelen. Laat de spuitlaag 15 minuten drogen en bak vervolgens 15 minuten op 160°C.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Mei 7, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com