SILIKONFETT

SCHMIERMITTEL AUF 100% SILIKONBASIS



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	100 % reines Silikon
Farbe:	Weiß (transparent)
Dichte ca.:	1 g/cm³
Minimale Temperaturbeständigkeit:	-60 °C
Maximale Temperaturbeständigkeit:	200 °C
Viskosität:	Pastös

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 36 Monate ab Herstellung.
In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern.
Den Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Schmiermittel für Hydranten und Ventile auf 100% Silikonbasis.

ANWENDUNGSBEREICH

Für Metalle und Kunststoffe. Auch geeignet zum Schmieren von Scharnieren, (Schiebe-)Türen, Fenstern, Schubladen, Schienen und Wälzlagern sowie zur Wartung von Motorrädern, Fahrrädern, Rollern, Maschinen, (Garten-) Werkzeugen und Sportgeräten. Verhindert das Einfrieren von (Tür-) Gummis.

EIGENSCHAFTEN

· Hohe chemische Beständigkeit
· Nicht wasserlöslich
· Rost- und korrosionsbeständig
· Wasserabweisend
· Wasserbeständig
· Elektrisch isolierend

ZULASSUNGEN & NORMEN

Zulassungen	
ACS	ACS: In Übereinstimmung mit den Positivlisten der ACS (Attestation de Conformité Sanitaire). Zertifikat Eurofins 26 CLP NY 011.

VORBEREITUNG

Vorbereitung der Oberflächen: Die Oberfläche muß sauber, trocken und fettfrei sein.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:
Eine dünne und gleichmäßige Schicht auftragen.
Zu beachten: Behandelte Oberflächen sind nicht überstreichbar.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.