GRAISSE SILICONE

LUBRIFIANT À BASE DE 100 % DE SILICONE



MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:
Enduisez la surface finement et uniformément.
Points d'attention: Les surfaces traitées ne peuvent être peintes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	100 % purs silicones
Couleur:	Blanc (Transparent)
Densité env.:	1 g/cm³
Résistance minimale à la température:	-60 °C
Résistance maximale à la température:	200 °C
Viscosité:	Pâteuse

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 36 mois après la production. A conserver dans son emballage non ouvert entre +5°C et +25°C. Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.
Conservation limitée après ouverture.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lubrifiant à base de 100 % de silicone pour prises d'eau et valves.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour les métaux et les matières synthétiques. Convient aussi pour lubrifier les charnières, les portes (coulissantes), les fenêtres, les tiroirs, les rails et les roulements à rouleaux, ainsi que pour l'entretien des motos, des vélos, des scooters, des machines, des outils (de jardinage) et des équipements sportifs. Préserve les caoutchoucs (des portes) du gel

PROPRIÉTÉS

· Résistance élevée aux produits chimiques
· Insoluble dans l'eau
· Résiste à la rouille et à la corrosion
· Repousse l'eau
· Résiste à l'eau
· Isolant électrique

LABELS DE QUALITÉ & STANDARDS

Certificats	
ACS	ACS: Conforme aux listes positives de l'Attestion de Conformité Sanitaire (ACS). Certificat Eurofins 26 CLP NY 011.

PRÉPARATION

Pré-traitement des surfaces: Bien nettoyer, dégraisser et sécher le support.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.