LECK-SUCH-SPRAY

ZUR ERKENNUNG VON GASAUSTRITT IN GAS- UND DRUCKLUFTLEITUNGEN



PRODUKTBESCHREIBUNG

Zur Erkennung von Gasaustritt in Gas- und Druckluftleitungen.

ANWENDUNGSBEREICH

Zur Erkennung von undichten Stellen, z.B. in Leitungen, Passungen, Ventilen und Gewinden in Gas- und Druckluftleitungen, Kühl- und Klimaanlagen, Druckbehältern, Tanks, Heizkesseln, Brennern, Gasflaschen und Kompressoren. Für alle Gastypen (brennbare), auch Sauerstoff und Freon, geeignet.

EIGENSCHAFTEN

· Rostfrei
· Nicht brennbar
· Ungiftig
· Kann in allen Positionen benutzt werden

ZULASSUNGEN & NORMEN

Zulassungen	
DIN DVGW CERT	DVGW: Lecksuchmittel. Zertifikat NG-5170AO0660

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei Temperaturen unter 0 °C verwenden.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:
Vor Gebrauch gut schütteln.
Das System zur Überprüfung unter Druck setzen und aus einem Abstand von etwa 30-50 cm aufsprühen. Bei undichten Stellen bilden sich Blasen. Bei sehr kleinen Lecks kann dies einige Zeit dauern.
Flecken/Rückstände: Die Flecken mit Wasser entfernen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Säurefreie Seifenlösung
Farbe:	Transparent

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 36 Monate ab Herstellung.
In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern.
Den Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.