GASLEKZOEKER

VOOR HET OPSPOREN VAN LEKKEN IN GAS- EN PERSLUCHTLEIDINGEN.



PRODUCTOMSCHRIJVING
Voor het opsporen van lekken in gas- en persluchtleidingen.

TOEPASSINGSGEBIED
Voor het opsporen van lekkages in o.a. leidingen, koppelingen, ventielen en kranen bij gas- en luchtdrukinstallaties, koel- en airconditioningsystemen, drukvaten, tanks, fornuizen, branders, gasflessen en compressoren. Toepasbaar voor alle (brandbare) gassoorten (ook zuurstof en freon).

EIGENSCHAPPEN
· Niet corrosief
· Onbrandbaar
· Niet giftig
· Kan in alle standen gebruikt worden

KEUREN & NORMERINGEN

Certificaten	
DIN DVGW CERT	DVGW: Lecksuchmittel. Zertifikat NG-5170AO0660

VOORBEREIDING
Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen beneden 0°C.

VERWERKING
Gebruiksaanwijzing:
Goed schudden voor gebruik.
Het te controleren systeem onder druk zetten en van een afstand van ca. 30-50 cm inspuiten. Bij lekkage zullen zich bellen ontwikkelen. Bij zeer kleine lekkages kan dit enige tijd duren.
Vlekken/resten: Vlekken verwijderen met water.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Zuurvrije zeepoplossing
Kleur:	Transparant

OPSLAGCONDITIES
Houdbaarheid: Minimaal 36 maanden na productie.
Opgeslagen in ongeopende verpakking tussen +5°C en +25°C.
Verpakking goed sluiten na gebruik en opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.