DEVMOR® SPRAY

ENTWICKLER FÜR VERIMOR®



PRODUKTBESCHREIBUNG

Entwicklerflüssigkeit in weiß zur Erkennung von Materialschäden (Erkennung von Rissen) in Metallen und porenfreien Kunststoffen.

ANWENDUNGSBEREICH

Zur Erkennung von Materialschäden (Erkennung von Rissen) die durch starke Temperaturschwankungen entstehen, Ermüdungsrisse, Porosität, Risse, die durch Schleifen entstehen, Schweißfehler und andere Oberflächenschäden in Metallen und porenfreien Kunststoffen. Zusammen mit Griffon Primor® und Verimor® benutzen.

EIGENSCHAFTEN

· Chlorfrei

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei Temperaturen ≤ +5 °C verwenden.
Vorbereitung der Oberflächen: Die Oberfläche muß sauber, trocken und fettfrei sein.

VERARBEITUNG

Verbrauch: Aerosol 300 ml reicht für ca. 7,5 m2
Gebrauchsanleitung:
Vor Gebrauch gut schütteln.
1. Oberfläche gleichmäßig und dünn mit Verimor® besprühen (aus ca. 20 cm) und 15 Minuten lang in die Oberfläche eindringen lassen. 2. Das aufgetragene Verimor® mit Primor® oder Wasser vollständig entfernen. 3. Oberfläche gleichmäßig und dünn mit Devmor® (ab ca. 20 cm) besprühen. 4. Falls Risse vorhanden sind, werden diese nach einigen Minuten als leuchtend rote Linien auf dem weißen Hintergrund des Entwicklers sichtbar. 5. Anschließend entfernen Sie den Entwickler mit Primor®.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Kreide in Lösungsmittel
Farbe:	Weiß

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 24 Monate ab Herstellung.
In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern. Den Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.