MOTIP Carat Kleuren

Technisch informatieblad



MOTIP Carat is een hoogwaardige decoratieve acryllak, met de eigenschappen van een autolak. Wel met als voordeel dat de applicatie zo gebruiksvriendelijk is dat nu iedereen kan profiteren van de voordelen van een spuitbus. Het assortiment van Carat bestaat uit primers, kunststofprimer, diverse trendy lakken, enkele effectlakken (chroom en sprankeling) en een speciale primer voor styropor.

Ord.-no.: 08000, 08001, 08002, 08003, 08004, 08005, 08006, 08007, 08008, 08009, 08010, 08011, 08012, 08013, 08014, 08015, 08016, 08017, 08018, 08019, 08020, 08021, 08022, 08023, 08024, 08025, 08026, 08027, 08028, 08029, 08030, 08031, 08032, 08033, 08034, 08035, 08040, 08043, 08060, 08045, 08061, 08062, 08042, 08065, 08048, 08047, 08066, 08053, 08058, 08049, 08068, 08067, 08046, 08064, 08044, 08050, 08056, 08051, 08069, 08055, 08054, 08041, 08063, 08059, 08057

Kwaliteit en kenmerken

Excellent coverage
Lasting colour and gloss
Scratch free and wear-resistant
Excellent vertical stability so hardly any dripping
Resistant to chemicals and weather influences
Excellent adhesion

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Acrylhars
Kleurnaam:
- Paas Geel
- Limoen
- Blauw
- Licht Groen
- Lila
- Bosbessen Violet
- Lutecia Groen
- Oranje Bruin
- Geel Oranje
- Verkeers Oranje
- Saffier Blauw
- Crème
- Papyrus Wit
- Beige
- Koolzaad geel
- Meloen Geel
- Vlam Rood
- Paars Rood
- Verkeers Rood
- Heather Violet
- Verkeers Paars
- Verkeers Blauw
- Dennen Groen
- Zilver Grijs
- Chocolade Bruin
- Puur Wit
- Pik Zwart
- Verkeers Zwart
- Himalaya Blauw
- Licht Lila
- Charlie Bruin
- Roze Limonade
- Baby
- Lotus
- Steen
- Gele Druif

Glansgraad:
- glans, >75
- mat, 10 ±2
- zijdeglans, 45 ±5

Rendement: 400 ML – 1,25 - 1,75 m²
Stofdroog: 5 min
Voelt droog aan: 10 min
Uitgehard: 60 min
Overspuitbaar: 60 min

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

MOTIP Carat Kleuren

Technisch informatieblad

Ondergronden: hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof
Minimale verwerkingstemperatuur: 15 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
Vlampunt:
- n.a.
- n.a. °C

Hittebestendig: 110 °C
Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

The surface should be clean, dry and free of grease. Remove loose old lacquer and rust, sand the surface and apply a layer of Carat primer. When treating surfaces of plastic, first apply a layer of Carat plastic primer before applying the Carat primer. After drying, sand the base layer (grain 600).
The surface should be clean, dry and free of grease. The aerosol should have room temperature. Best processing temperature 15 to 25°C. Before use, shake the aerosol for 2 minutes and spray a sample. Distance to the surface to be treated approximately 25 to 30 centimetre.
Apply the lacquer in several thin layers. Before applying the next layer, again shake the aerosol.
After use, clean the valve (turn aerosol upside down and press the nozzle for approximately 5 seconds).
After use, clean the valve (turn aerosol upside down and press the nozzle for approximately 5 seconds).

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Augustus 4, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com